

Информация о продукте

Комплексная добавка для восстановления состаренного битума «Ревобит»

Описание

Инновационный препарат для восстановления состаренного вяжущего в срезанном грануляте старого асфальтобетона.

Препарат предназначен для применения на асфальтобетонных установках любого типа, оснащенных системой подачи срезанного ранее с автомобильной дороги гранулята. Введение препарата «Ревобит» возможно как в органическое вяжущее, подаваемое на совмещённые минеральные материалы с гранулятом старого асфальтобетона (ГСА), так и на срезанный гранулят, подаваемый по транспортерной ленте.

Использование препарата «Ревобит» позволяет получить более качественные асфальтобетоны с применением срезанного гранулята в сравнении с аналогичным асфальтобетоном, но без использования добавок такого типа. Также применение препарата «Ревобит» позволяет использовать большее количество гранулята старого асфальтобетона (до 60%) при приготовлении горячих асфальтобетонных смесей всех типов, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 9128-2013.

Основные преимущества

- Препарат «Ревобит» даёт возможность вводить в горячую асфальтобетонную смесь до 60% срезанного гранулята старого асфальтобетона.
- Продукт имеет жидкую форму, что позволяет выбрать оптимальный способ дозирования.
- Экономия исходных материалов (битума и минеральных материалов).
- Экономия затрат при транспортировке сырья на дальние расстояния.

Технические характеристики

Наименование показателя	Значение показателя
Условная вязкость по ВЗ-5 при 60 °С, сек, не более	20
Кислотное число, мг КОН/г, не более	180
Массовая доля воды и легколетучих веществ, % масс, не более	0,5
Сцепление вяжущего с минеральной частью смеси:	Отличное, хорошее



Упаковка – металлические бочки или барабаны – 200л, пластиковые контейнеры – 1000л.

Гарантийный срок хранения – 1 год с даты изготовления.