

**Selena**Stable quality
at a reasonable price**Общество с ограниченной
ответственностью «Селена»**
ул. Садовая 2/2, г. Шебекино,
Белгородская обл., Россия,
309290Tel./fax: +7 (47248) 2-34-63;
Tel.: +7 (47248) 2-21-29**Selena limited
Liability Company**
Sadovaya st. 2/2, Shebekino,
Belgorod region, Russia,
309290sales@npfselena.ru;
npfselena.ru

Certificate of analysis/Паспорт качества

**Adhesion Promoter for Hot and
Warm Mix - amphoteric type**

DAD-1

grade C

СТО 223220188-001-2014

Дорожная адгезионная добавка ДАД-1 марка С
СТО 22320188-001-2014

Date of shipment/ Дата отгрузки: 25.05.2018

Lot №/ № партии: 27/18

Date of manufacture/ Дата изготовления: 14.05.2018

Package/ Тара: 50kg, metal barrel

Number of packages/ Количество мест: 6

Net weight/ Масса нетто: 300kg

Parameter/ Показатель	Specification/ Требования	Results/ Результаты анализа	Method/ Метод испытаний
Appearance and colour/ Внешний вид и цвет	<i>Brown homogeneous viscous liquid/</i> Однородная вязко- текучая жидкость коричневого цвета	<i>Corresponds/</i> Соответствует	<i>Visually/</i> Визуально
Relative viscosity at 60°/ Условная вязкость по ВЗ-5 при 60°C	≤ 35sec	22	GOST 11503-74
Mass fraction of water and volatile substances/ Массовая доля воды и легколетучих веществ	≤ 2,0% mass	0,6	GOST 14870-77 (ISO 4 318:1989)
Acid value / Кислотное число	≤ 25 mg KOH/g		GOST 31933-2012 (ISO 660:2009)
Density at 20°C / Плотность при 20°C	0,92-0,98 g/sm ³		GOST 3900-85 (ISO 3675:1998)
Pour point / Температура потери текучести	>5 °C		GOST 20287-91 (ISO 3016:1994)
Open-cup flash point / Температура вспышки в открытом тигле	>230°C		GOST 4333-2014 (ISO 2592:2000)

Safety measures/ Меры безопасности:See in Material Safety Data Sheet (MSDS) (attached).
Паспорт безопасности прикладывается.**Quality Department conclusion/ Заключение ОТК:**The quality of the product meets STO 22320188-001-2014.
Качество продукции соответствует СТО 22320188-001-2014.**Warranty storage period/Гарантийный срок хранения:**12 months from a date of manufacture in original sealed packaging. After expiry of the warranty period, the product can be used for its intended purpose if the quality of the product meets the quality requirements/
12 месяцев с даты изготовления в оригинальной герметичной упаковке. По истечении гарантийного срока продукт может быть использован по назначению при соответствии показателей качества**N.V.Tikhonravova,****Head of Quality Department /Н.В.Тихонравова,**
начальник ОТК