

Информация о продукте

Средство для обработки дорожно-строительной техники АНТИБИТ



Описание

Концентрированное жидкое средство «АНТИБИТ» используется для предотвращения налипания вяжущего и асфальтобетонной смеси с повышенным содержанием, как битума, так и ПБВ к металлическим поверхностям кузовов автомобилей и дорожно-строительной техники. Может применяться для предотвращения налипания на автогудронаторах, катках, скиповых подъемниках, битумовозах, асфальтоукладчиках. Так же данный концентрат применим для ручного дорожно-строительного инструмента (лопаты, гладилки).

Расход – 10% от количества воды.

Основные преимущества

- высокий экономический эффект по сравнению с традиционно применяемыми горюче-смазочными материалами;
- простая технология применения препарата;
- пожаробезопасность применения;
- защита от коррозии открытых металлических поверхностей строительной техники;
- не растворяет битум и не снижает физико-механические характеристики асфальтобетонной смеси (по сравнению с дизельным топливом);
- экологичность и безопасность для человека, так как имеет мыльно-масляную основу, создающую защитную пленку на обрабатываемых поверхностях.

Технические характеристики

Наименование показателя	Значение показателя
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-5 при 60°С, сек, не более	40
Содержание влаги и летучих веществ, %, не более	30
Показатель концентрации водородных ионов 1% водного раствора	6,0 – 8,0

Упаковка – металлические бочки или барабаны – 216 л, металлические барабаны - 52 л, пластиковые емкости.

Гарантийный срок хранения – 1 год с даты изготовления.