

Информация о продукте

Добавка для приготовления холодных асфальтобетонных смесей «АСФАКОЛ» и концентрат «АСФАКОЛ-К»



Описание

Холодный асфальтобетон - незаменимый материал для ремонтных работ дорожных покрытий. Он минимизирует время ремонта высокоскоростных магистралей, мостовых переходов, пешеходных дорожек. Устройство холодного асфальтобетона возможно при температуре окружающей среды от +35 до -30 °С.

Дозировка добавки:

Асфакол – 20 - 40% от массы битума, Асфакол-К – 2 - 3% от массы битума.

Основные преимущества

- Возможность применения при отрицательных температурах.
- Длительный срок хранения в работоспособном состоянии (до 10 месяцев).
- Постоянное наличие и доступность необходимого для дорожно-ремонтных работ материала.
- Простота ремонта: не требует специальных машин и средств укладки, не требует подогрева смеси, достаточно ручной трамбовки или виброплиты.
- Оперативность открытия движения транспорта в местах проведения ремонта, за счет того что набор прочности холодной АБС происходит под давлением движущегося транспорта.

Технические характеристики

Наименование показателя	Значение показателя	
Массовая доля воды и легколетучих веществ, % масс, не более	110	224
Сцепление вяжущего с минеральной частью смеси по ГОСТ 12801, в баллах, не менее	4-5	-
Температура вспышки в открытом тигле, не ниже, °С	-	Согласно образцам №1-№ 2
Вязкость по ВЗ-4 при 60°С, не более	35	



Упаковка – металлические бочки или барабаны – 216л, металлические барабаны - 52 л, пластиковые емкости.

Гарантийный срок хранения – 1 год с даты изготовления.