

Дорожная адгезионная добавка ДАД-1 марка Д

Описание

Поверхностно-активное вещество (ПАВ) амфотерного типа, применяемое в дорожном строительстве для улучшения сцепления нефтяного дорожного битума с каменными материалами, как кислых, так и основных пород.

Дозировка

Концентрация ввода: 0,2 – 0,5% от массы битума.

Средняя эффективная дозировка препарата: 0,35% от массы битума.

Основные преимущества

Универсальный (ПАВ амфотерного типа)

Адгезионная добавка ДАД-1 марки «Д» содержит анионные и катионные функциональные группы, это позволяет улучшать сцепление битума не только с кислыми по химическому составу породами щебня, но и с основными и нейтральными, что позволяет универсально подходить к выбору каменного материала при производстве АБС.

Экономически эффективный

Низкая стоимость в сравнении с традиционными катионными ПАВ на основе аминов при одинаковой концентрации ввода.

Максимально сниженная концентрация ввода

Расход добавки ДАД-1 марки «Д» значительно ниже относительно аналогичных продуктов. Это позволяет сократить затраты при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и сохранять складские места при хранении.

Технические характеристики

Массовая доля воды и легко-летучих веществ, не более	1,5% масс
Динамическая вязкость при 25°C, сП, не более	2000
Температура вспышки в открытом тигле, не ниже	232°C
Сцепление вяжущего с минеральной частью смеси не менее	4 - 5 баллов



Гарантийный срок хранения – 2 года с даты изготовления.

Упаковка - металлические бочки или барабаны – 216 л или 52 л, полимерные контейнеры - 1 м³.